

LUKOIL AVANTGARDE 10W-30

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники

Одобрено

- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Соответствует требованиям

- API CF-4
- API SG
- ПАО «КАМАЗ»

Описание продукта

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжело нагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно).

Область применения

Разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей в том числе с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4. Также может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SG.

Преимущества

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W-30, API CF-4/SG, СТО 00044434-005-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|--|--------------------------|----------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 11,52 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 143 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 8,7 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | -36 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 221 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 / DIN 51581-1 | 13,6 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 1,3 |