

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20

Всесезонное синтетическое моторное масло для автомобилей VOLVO

Одобрено

- API SN
- VOLVO VCC-RBS0-2AE

Соответствует требованиям

- ACEA A1/B1
- ACEA C5
- Fiat 9.55535-DSX

Описание продукта

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло с высокими характеристиками топливной экономичности и превосходными низкотемпературными свойствами.

Область применения

Разработано для 4-х цилиндровых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей VOLVO, эксплуатируемых в тяжелых условиях и требующих применения масел с допуском VOLVO VCC RBS0-2AE.

Преимущества

ЛЕГКИЙ ПУСК

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДООЧИСТКИ

Низкий уровень зольности (Mid SAPS) сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20, СТО 79345251-074-2015

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	846
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	9,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	176
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 804
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	218
Температура застывания, °С	ASTM D97	-48