

ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL

Всесезонное специальное масло для всех типов цепных пил

Описание продукта

Всесезонное специальное полусинтетическое масло для смазывания пильных цепей харвестных головок и ручного инструмента. Изготовлено на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением высокоэффективной композиции присадок, улучшающих смазывающие и адгезионные свойства.

Область применения

Предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки всех типов бензиновых и электрических ручных пил, а также лесозаготовительной техники.

Преимущества

ХОРОШИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА

Устойчивая масляная пленка придает маслу высокие противоизносные и смазывающие характеристики, что в свою очередь продлевает срок службы пильной цепи

ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ

Обеспечивает превосходные адгезионные свойства, тем самым снижая разбрызгивание и расход масла при работе пилы

ПЛАВНАЯ РАБОТА

Снижение вибрации при работе пильной цепи

Наименование продукта при заказе: Масло для цепей ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL, СТО 79345251-136-2018

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	99,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	113
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-38
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	839
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие