

ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР 10

Формовочное масло для изготовления бетонных изделий

Описание продукта

Формовочное масло, облегчающее выемку бетонных изделий из форм при отливке. Производится на основе высокоочищенного базового масла и тщательно подобранного многофункционального пакета присадок. Обладает хорошими смазывающими и антикоррозионными свойствами. Имеет повышенную адгезию с материалами опалубок и пресс-форм для образования надёжной смазывающей плёнки.

Область применения

Предназначено для применения в процессе производства изделий из тяжелого бетона и монолитного строительства. Рекомендуется равномерно нанести масло тонким слоем кистью, валиком, щёткой или специализированным распылителем. Для облегчения работы и оптимизации расхода масла при нанесении методом распыления, рекомендуется предварительно нагреть масло до температуры +50 °C - +60 °C.

Наименование продукта при заказе: Масло формовочное ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР 10, СТО 79345251-081-2015

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	873
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	8,8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	2,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	150
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	<- 35
Антикоррозионные свойства (степень коррозии стального стержня)	ГОСТ 19199	отсутствие